

**Anmälan om värmepump/kylanläggning**

gäller anläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, < 10 MW.

**Värmepump och fastighet**

Bergvärme	Jordvärme	Ytvattenvärme	Annan:
Fastighetsbeteckning			

**Sökande**

Namn		Person/organisationsnummer	
Adress		Post/fakturaadress	
Postnummer och ort	Telefon		
<b>Epostadress som läses regelbundet</b>			

**Ansvarig installatör och borrh/gräventreprenör**

Firmanamn, installatör		Kontaktperson, mobil:	
Installatören är ansluten till branschorganisation			
SVEP	VET	Annan:	Nej
Firmanamn, borrh/reprenör/gräventreprenör		Kontaktperson, mobil:	
Borrh/gräventreprenör är ansluten till			
Geotec <input type="checkbox"/>	Avanti <input type="checkbox"/>	Annan	Ej ansluten <input type="checkbox"/>
Certifierad brunnsbore, enligt SITAC			
Certifikatsnummer:			

**Beskrivning av värmepump**

Värmepumpens fabrikat och modell	Effekt (tillförd och uttagen)
----------------------------------	-------------------------------

**Köldmedium**

Typ av köldmedium ( <b>ange R-beteckning</b> )	Mängd köldmedium
Är systemet för köldmediet hermetiskt tillslutet? Ja    Nej	

**Köldbärarvätska**

Handelsnamn	% inblandning i vatten	Mängd köldbärarvätska
-------------	------------------------	-----------------------

**Frågor för jord- och sjövärme**

Kollektorn typgodkänd Ja    Nej	Kollektorns längd (i meter)
------------------------------------	-----------------------------

### Frågor för bergvärme

Antal borrhål	Borrhålsdjup (i meter)	Vinkel mot lodlinje	Kompassriktning
Jag har planerar att borra för bergvärme närmare än 10 m från fastighetsgräns (MoB skickar anmälan på remiss till grannar)			
Borrhålet utförs enligt Normbrunn -16 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej    Om nej, vad avviker:			

### För alla: skyddsavstånd till omgivande objekt\* (rita även ut dem på situationsplanen!)

- För bergvärme rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 30 m till borrarad vattenbrunn, minst 20 m till grävd vattenbrunn och minst 30 m till utsläppspunkten för enskilt avlopp.
- För ytvärme/ytvattenvärme rekommenderas minst 20 m skyddsavstånd till vattentäcker.

Avstånd till närmaste vattentäkt (i meter)	Avstånd till närmaste avloppsanläggning (i meter)
--	---

### När ska arbetet påbörjas och när beräknas anläggningen vara färdigställd?

--

Jag har tagit del av miljö- och byggförvaltningens Information och riktlinjer för värmepump 2017-04-25

### Underskrift \*

Ort	Sökandes underskrift
Datum	Namnförtydligande

### Bilagor:

- Situationsplan\*(karta över fastigheten) i skala 1: 400-1000, som visar byggnader, borrhål eller kollektor tomtgränser, vägar, vattendrag, samt enskilda vattentäcker och avlopp inom 50 m.
- Kopia på skriftlig överenskommelse om anläggning sker på annans mark

### Upplysningar

Handläggning av ärendet påbörjas när anmälan är komplett, det vill säga när alla handlingar är bifogade och alla uppgifter i anmälan är ifyllda.

Blanketten sänds till:

Miljö- och byggförvaltningen 785 80 Gagnef eller via  
epost till miljo.byggnads@gagnef.se

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Eventuell kartavgift tillkommer.

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att underteckna blanketten godkänner jag det.